

Espaço livre do apoio para os pés ao piso: 8 cm.

Altura entre o apoio para os braços e o assento: 22 cm.

Comprimento do apoio para os braços: 26 cm.

Diâmetro externo do aro de propulsão: 50 cm.

- Rodas Frontais de 8 polegadas em ABS.
- Pneus frontais e traseiros anti-furo, maciços e rígidos.
- Diâmetro externo da roda traseira: 24°.
- Diâmetro externo da roda dianteira: 8°.
- Peso do Produto: 17,5 Kg.
- Possuir registro Anvisa.
- Possuir certificado Inmetro.
- Itens inclusos:
 - 02- Apoios para pés articulado.
 - 01- Cinta de panturrilha.
 - 02- Apoios braços acolchoados.
 - 02- Aros de propulsão em aço carbono.
 - 02- Rodas dianteiras maciças de 7,5 anti-furo.
 - 02- Garfos dianteiros em aço carbono.
 - 02- Protetores laterais de roupas.
 - 01- Estrutura de aço carbono em duplo x dobrável.
 - 01- Kit montagem com ferramentas e elementos de fixação.
 - 02- Rodas traseiras 24 raiadas, de aço carbono e pneus maciços.
 - 02- Freios bilaterais com alavanca ergonômica funcional.

3. DESTINAÇÃO E JUSTIFICATIVAS PARA AQUISIÇÃO

O material mencionado será destinado aos setores de Unidade de Internação, Ambulatório Médico e Não Médico e Casa de Apoio do CEAP-SOL. Justifica-se devido ao aumento da demanda por transporte de pacientes com necessidade de assistência de mobilidade física.

4. QUANTIDADE E MEMÓRIA DE CÁLCULO

03 (três) unidades de cadeira de rodas dobrável.

