

Ord. Compra: 890 Solicitação: 398 Solic: TECNOLOGIA DA INFORMA

Nº Processo: Situação: AUTORIZADA Dt Ord. Compra: 13/11/2018

Fornecedor: 508 AMARAL E VILELA - AMARAL E VILELA LTDA
CNPJ/CPF: 09.103.333/0001-10 Insc Est.:
Endereço: T 9 Nr.: Compl.:
Bairro: JARDIM AMERICA Cep: 74255220
Cidade: GOIANIA UF: GO Conta: - Agência: - Banco:
Contato(s):

Comprador: ISG - INSTITUTO SOCRATES GUANAES
Endereço: AVENIDA VENEZA, S/N Q 62 LT 1/10 Nº CNPJ: 03.969.808/0008-46
Cidade: GOIANIA Insc. Est.:
Bairro: JARDIM EUROPA Fone/Fax: 32019289 -
Responsável: ARTUR BRITO MORAES CEP: 74325100 UF: GO

Sr. Fornecedor: HORÁRIO DE RECEBIMENTO: A entrega deverá ser no CONDOMÍNIO SOLIDARIEDADE - CS SEG. À SEXTA, DAS 08:00 ÀS 12:00h E DAS 13:00 ÀS 18:00h.

Não mais aceitamos boleto bancário, favor dispor os dados bancários na nota fiscal.

SR. FORNECEDOR, NÃO MAIS TRABALHAMOS COM A PRÁTICA DE COBRANÇA POR BOLETO BANCÁRIO. POR FAVOR, INFORMAR NO CORPO DA NOTA FISCAL OS DADOS BANCÁRIOS E SEUS VENCIMENTOS.

DIANTE DA NECESSIDADE FISCAL EXIGIDA, FAVOR MANTER AS CERTIDÕES FISCAIS REGULARES.

Obs:

Cód. Condição de Pgto.: 40 Desc. Condição de Pgto.: 40 DIAS
Período p/ Entrega: 13/11/2018 à 13/12/2018 Moeda: R\$ - REAL
% Desc: 0,00 VI Desc: 0,00 VI ICMS: 0,00

Observação: PROCESSO 270/18.

PRAZO DE ENTREGA INFORMADO PELO FORNECEDOR E DE 8 DIAS APÓS A CONFIRMAÇÃO.

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
1798 - IMPRESSORA TERMICA (CUPOM)				UNIDADE	1,0000	695,0000	0,0000	0,00	0,0000	695,00

Especificação: - IMPRIME CUPOM, TICKET OU EXTRATO EM BOBINA COM 76 MM DE LARGURA
- IMPRIME CÓDIGO DE BARRAS
- POSSUI CONFIGURAÇÃO COM E SEM PRESENTER
- POSSUI GUILHOTINA COM CORTE TOTAL OU PARCIAL
CARACTERÍSTICAS DE IMPRESSÃO:
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: 250 MM/S
VELOCIDADE DE AVANÇO DE PAPEL: 52 LPS
Nº DE CARACTERES POR LINHA: 24, 32, 48, 64, OU 21,28, 42, 56
GUILHOTINA: VIDA ÚTIL: 2 MILHÕES DE CORTES
INTERFACE DE COMUNICAÇÃO:
INTERFACE PADRÃO: USB
SEGUNDA INTERFACE OPCIONAL E MODULAR: SERIAL RS-232 OU ETHERNET
ALIMENTAÇÃO: 100 A 240 VAC (EXTERNA) @ 50 A 60 HZ
TABELA DE CARACTERES: CODE 437, CODE 850, CODE 858, CODE 860, CODE 862, CODE 864, CODE 866, QR CODE
MÉTODO DE IMPRESSÃO: TÉRMICO
MODO DE IMPRESSÃO: NORMAL, EXPANDIDO NA HORIZONTAL, EXPANDIDO NA VERTICAL, EXPANDIDO NA VERTICAL E HORIZONTAL, ENFATIZADO, ITÁLICO, INVERTIDO, NEGRITO, SUBLINHADO, SOBRESCRITO, SUBSCRITO.
DRIVERS E SOFTWARES: WINDOWS 95 / 98 / ME™, NT 4.0™, WINDOWS2000™, WINDOWS XP / VISTA / 7, JAVAPOS, OPOS, DLL (WINDOWS) / SO (LINUX) / DRIVER DE SPOOLER
SENSORES: FIM DE PAPEL, PRÓXIMO DO FIM DE PAPEL, TAMPA ABERTA, TEMPERATURA DA CABEÇA DE IMPRESSÃO
VIDA ÚTIL DO MECANISMO DE IMPRESSÃO: 200KM
ACIONAMENTO DE GAVETA: 1 CONECTOR RJ-12 COM CAPACIDADE DE CONEXÃO DE 2 GAVETAS
TROCA DE BOBINA: EASY LOAD
GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA POR EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE EM GOIÂNIA.

Detalhamento:

1802 - LEITOR DE CODIGO DE BARRAS COM SUPORTE DE MESA				UNIDADE	1,0000	480,0000	0,0000	0,00	0,0000	480,00
---	--	--	--	---------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Especificação: -FONTE DE LUZ – VISIBLE LASER DIODE (VLD, DIODO LASER VISÍVEL);

Arthur Brito
Arthur Brito de Moraes
Comprador
Condomínio Solidariedade

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
-POTÊNCIA DO LASER – MENOS QUE 1,0 MW E MÉDIA; -INTERFACES DE SISTEMA – RS232, KEYBOARD WEDGE, USB, EMULAÇÃO DE CANETA DE LUZ, IBM 468X/469X, OCIA, TECLADO ISOLADO; -NÚMERO DE CARACTERES LIDOS – ATÉ 80 CARACTERES DE DADOS; -VELOCIDADE DE LEITURA – 72 ± 2 VARREDURAS POR SEGUNDO; -PADRÃO DE LEITURA – FEIXE ÚNICO DE LASER. -LARGURA MÍNIMA DA BARRA: 0.102 MM (4,0 MIL.) -CAPACIDADE DE DECODIFICAÇÃO – AUTO DETERMINA TODOS OS CÓDIGOS DE BARRAS PADRÃO. -GIRO, INCLINAÇÃO, DESVIO – 38°, 67°, 52°. -SUPORTE DE MESA GARANTIA DE 01 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA POR EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE, EM GOIÂNIA.										

Detalhamento:

1796 - MICROCOMPUTADOR				UNIDADE	2,0000	2.660,0000	0,0000	0,00	0,0000	5.320,00
------------------------	--	--	--	---------	--------	------------	--------	------	--------	----------

Especificação: PROCESSADOR

- ARQUITETURA X86 DE 32/64 BITS
- TECNOLOGIA QUAD-CORE SINGLE-THREADING OU DUAL-CORE MULTI-THREADING
- CLOCK REAL DE 3.4 GHZ, CACHE DE 6 MB E FSB DE 1.333 MHZ
- COOLER IN BOX;
- MEMÓRIA
- CAPACIDADE DE 4 GB (2 X 2 GB DUAL-CHANNEL)
- PADRÃO DDR3, CLOCK DE 1.333 MHZ;
- PLACA-MÃE
- ONBOARD, COM ARQUITETURA ATX E FSB DE 1.333 MHZ
- BIOS FLASH ROM COM SUPORTE A FLASH RECOVERY (4 MB) E COMPATÍVEL COM PLUG & PLAY, SMBIOS 2.3.1, ACPI 2.0, WFM 2.0
- PROCESSADOR GRÁFICO INTEGRADO, SAÍDA MULTI-VGA: PORTAS HDMI/DVI/RGB/DISPLAYPORT
- PLACA DE REDE INTEGRADA PADRÃO GIGABIT ETHERNET 10/100/1000BASE-T, CONECTOR RJ-45, COMPATÍVEL COM OS PROTOCOLOS TCP/IP, IPX/SPX E NETBEUI E COM LEDS INDICADORES DE LINK E ATIVIDADE
- CONTROLADORA DE DRIVE COM 02 (DOIS) CONECTORES SATA 3.0 (6GB/S) E 01 (UM) CONECTOR SATA 2.0 (3GB/S)
- ACOMPANHA: 02 (DOIS) CABOS SATA
- 02 (DOIS) SLOTS PCI EXPRESS X1
- 01 (UM) SLOT PCI EXPRESS X16
- 04 (QUATRO) SLOTS DE MEMÓRIA DDR3 1.333 DUAL-CHANNEL
- 01 (UMA)
- CONECTORES TRASEIROS DE ÁUDIO DE ENTRADA (MIC / LINE-IN) E SAÍDA (SPEAKER / LINE-OUT), E INTERNOS (FONE DE OUVIDO E MICROFONE) PARA A PARTE FRONTAL DO EQUIPAMENTO, COMPATÍVEL COM ESPECIFICAÇÃO AUDIO HD, ON-BOARD
- 02 (DOIS) CONECTORES USB PARA A PARTE FRONTAL DO GABINETE, ON-BOARD
- 02 (DUAS) PORTAS USB 3.0 E 02 (DUAS) PORTAS USB 2.0, ON-BOARD
- DISCO RÍGIDO
- ARMAZENAMENTO DE 500 GB
- INTERFACE SATA 3.0 (6GB/S), 7.200 RPM E CACHE DE 32 MB
- TAXA DE TRANSFERÊNCIA INTERNA DE 100 MB/S
- SUPORTE ÀS TECNOLOGIAS HOT SWAP/PLUG E NCQ;
- DRIVE MULTIMÍDIA
- GRAVADOR CD/DVD+RW
- SUPORTE A DVD+R DL (DUPLA CAMADA) / DVD-ROM / DVD-RAM
- CDROM 46X / DVDROM 16X
- FONTE DE ENERGIA
- POTÊNCIA DE 320 W REAL
- CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO BIVOLT 110/220 VAC - 50/60 HZ
- POSSUI PFC ATIVO
- PADRÃO ATX12V 24 PINOS V2.0
- POSSUI CONECTOR DE ENERGIA PARA DISPOSITIVO SATA
- TOTAL COMPATIBILIDADE COM A PLACA-MÃE E COMPONENTES FORNECIDOS;
- GABINETE
- MIDI-TORRE ATX
- POSSUI COOLER DE EXAUSTÃO E FRESTAS LATERAIS (CIRCULAÇÃO DE AR)
- POSSUI SPEAKER INTERNO
- POSSUI CONECTORES FRONTAIS/LATERAIS: 02 X USB, 01 X FONE DE OUVIDO E 01 X MICROFONE
- NÃO SERÁ ACEITO GABINETE TIPO MONOBLOCO (INTEGRADO AO MONITOR);
- TECLADO
- ENHANCED BRASIL ABNT2, 104 TECLAS
- INTERFACE DE CONEXÃO USB
- POSSUI APOIO ERGONÔMICO;
- DISPOSITIVO APONTADOR
- MOUSE ÓPTICO COM RESOLUÇÃO DE 800 DPI
- 3 BOTÕES COM SCROLL
- TAMANHO PADRÃO PARA DESKTOP
- INTERFACE DE CONEXÃO USB
- ACOMPANHA MOUSE-PAD;
- CONJUNTO GABINETE, MONITOR, TECLADO E MOUSE DA MESMA COR E

Arthur Brito
 Arthur Brito de Moraes
 Comprador
 Condomínio Solidariedade

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	Qtd Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
<p>PADRONIZADOS; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 PROFESSIONAL - IDIOMA PORTUGUÊS - BRASIL - ÚLTIMA VERSÃO DISPONÍVEL QUANDO DA ENTREGA DO EQUIPAMENTO, COM TODAS AS ATUALIZAÇÕES CRÍTICAS INSTALADAS; - DEVE ESTAR ATIVADO E PRONTO PARA UTILIZAÇÃO PELO USUÁRIO - LICENÇA DE UTILIZAÇÃO DA MICROSOFT; SOFTWARES - ACOMPANHA SOFTWARES E DRIVERS NECESSÁRIOS À PERFEITA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO DOS DISPOSITIVOS INSTALADOS NO EQUIPAMENTO (MOUSE, VÍDEO, DISCOS, PLACAS, ETC), COMPATÍVEIS COM O SISTEMA OPERACIONAL FORNECIDO, INCLUINDO MANUAIS E MÍDIAS DE INSTALAÇÃO PARA CADA UNIDADE DE EQUIPAMENTO FORNECIDA. - TODOS OS SOFTWARES QUE ACOMPANHAM ESTE EQUIPAMENTO DEVEM POSSUIR AS RESPECTIVAS MÍDIAS DE CD-ROM E/OU DISQUETES DE INSTALAÇÃO, BEM COMO CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE. TERMO DE GARANTIA GARANTIA DE 01 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA POR EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE EM GOIÂNIA.</p> <p>- TODOS OS SOFTWARES DEVEM ESTAR INSTALADOS E INTEGRADOS AO SISTEMA OPERACIONAL, PRONTOS PARA UTILIZAÇÃO PELO USUÁRIO;</p>										

Detalhamento: - 2MB DE BUFFER E TEMPO DE ACESSO MÉDIO A CD DE 120 MS E DVD DE 140 MS;

1797 - MONITOR DE VÍDEO COLORIDO 18.5"				UNIDADE	2,0000	389,0000	0,0000	0,00	0,0000	778,00
--	--	--	--	---------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Especificação: MONITOR DE VÍDEO COLORIDO
- TELA PLANA DE 18.5" (POLEGADAS) LED
- RESOLUÇÃO WXGA+ (1440X900)
- DOT PITCH HORIZONTAL MÁXIMO DE 0.28 MM
- CONTRASTE ESTÁTICO DE 1000:1
- LUMINÂNCIA DE 250 CD/M²
- TEMPO DE RESPOSTA DE 5 MS
- POSSUI CONTROLES DIGITAIS PARA TODOS OS AJUSTES (BRILHO, CONTRASTE, TAMANHO, POSIÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL DA TELA)
- SELETOR DE TENSÃO AUTOMÁTICO AC 100/240V - 50/60HZ;
CONJUNTO GABINETE, MONITOR, TECLADO E MOUSE DA MESMA COR E PADRONIZADOS.
SOFTWARES
- ACOMPANHA SOFTWARES E DRIVERS NECESSÁRIOS À PERFEITA CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO, COMPATÍVEIS COM O SISTEMA OPERACIONAL FORNECIDO, INCLUINDO MANUAIS E MÍDIAS DE INSTALAÇÃO PARA CADA UNIDADE DE EQUIPAMENTO FORNECIDA.
- TODOS OS SOFTWARES QUE ACOMPANHAM ESTE EQUIPAMENTO DEVEM POSSUIR AS RESPECTIVAS MÍDIAS DE CD-ROM E/OU DISQUETES DE INSTALAÇÃO, BEM COMO CERTIFICADO DE AUTENTICIDADE.
TERMO DE GARANTIA
GARANTIA DE 01 (UM) ANO, COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA PRESTADA POR EMPRESA AUTORIZADA PELO FABRICANTE EM GOIÂNIA.

Detalhamento:

644 - NOBREAK				UNIDADE	2,0000	395,0000	0,0000	0,00	0,0000	790,00
---------------	--	--	--	---------	--------	----------	--------	------	--------	--------

Especificação: REQUISITOS MÍNIMOS OBRIGATORIOS (NOBREAK)
-TENSÃO REAL DE 600 VA
-TENSÃO DE ENTRADA BIVOLT (115/127/220V) E SAIDA 115V
-ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTÁGIOS DE REGULAÇÃO
-PROTEÇÃO CONTRA SUB SOBRETENSÃO, COM FUNÇÃO DE OPERAR EM MODO BATERIA
- FILTRO DE LINHA INTEGRADO PARA PROTEÇÃO CONTRA RUÍDOS ELÉTRICOS
-RECARGA AUTOMÁTICA DAS BATERIAS EM 4 ESTÁGIOS
-PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA, CURTO-CIRCUITO E SURTO DE TENSÃO
-LEDS INDICADORES DE TENSÃO DE REDE (MODO REDE, MODO INVERSOR, BATERIA, FINAL DE AUTONOMIA, SUBTENSÃO, SOBRETENSÃO).
-CHAVE LIGA/DESLIGA EMBUTIDA, PARA EVITAR DESLIGAMENTO ACIDENTAL.
-04 (QUATRO) TOMADAS TRIPOLARES FNT, PADRÃO NEMA 5/15, COM SAÍDA DE 115 VOLTS. CASO O EQUIPAMENTO POSSUA SOMENTE TOMADAS DO NOVO PADRÃO DA NBR 14136, DEVERÁ SER FORNECIDO UM ADAPTADOR ADICIONAL PARA CADA TOMADA.
-INFORMA QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSTITUÍDA .
-FABRICADO EM MATERIAL ANTICHAMA E ALTO IMPACTO.
-PORTA FUSÍVEL EXTERNO COM 01(UMA) UNIDADE RESERVA.
-ATENDE AS NORMAS DO INMETRO E ISO 9001.

Detalhamento:

Arthur Brito
Arthur Brito de Moraes
Comprador
Condomínio Solidariedade

Produto	Fabricante	Lote	Qt. Cons.	Unidade	QtD Compr.	VI.Unit.	VI Desc.	%Des	VI IMP	VI Total
Total dos Produtos(+):									8.063,00	
Valor Total do Frete(C.I.F.), Não Incluso na Nota:									0,00	
Valor Total do Imposto:									0,00	
Valor dos Descontos(-):									0,00	
Valor Outros (+):									0,00	
Valor Total (=):									8.063,00	

COMPRADOR <i>Arthur Brito</i> Data Arthur Brito de Moraes Comprador Condomínio Solidarieade	ADMINISTRATIVO <i>Antônio Jorge de A. Maciel</i> Gerente Administrativo Condomínio Solidarieade	FINANCEIRO <i>Cleide Alves</i> Data Condomínio Solidarieade Cod. Financeiro	DIRETORIA <i>Aide Oliveira</i> Diretora Geral Data HOSPITAL ESTADUAL DE DOENÇAS TROPICAIS-HDT
--	--	---	---

SUPRAN-2.2.2